

Nuovi avvolgicavo Vimar.  
Porta l'energia dove ti serve.



SPINE E PRESE



Home, Hobby, Bricolage, Professional: a ciascuno il suo avvolgicavo, in un'ampia gamma.



**3** ANNI di  
garanzia

Una nuova soluzione Vimar, dal design ergonomico, progettata per portare l'energia elettrica proprio lì dove ne hai bisogno, con tutta la garanzia delle prese con otturatore di protezione Sicury. Tutti gli avvolgicavi sono dotati di disgiuntore termico per la protezione da sovraccarico e puoi sceglierli in base alle tue esigenze, con diverse metrature di cavo e tipo di presa.

I modelli più performanti sono dotati di sistema di riavvolgimento automatico e anti-attorcigliamento dei cavi. Inoltre la gamma Professional ti offre il massimo della sicurezza con le prese stagne IP44, abbinata alla solidità della struttura in metallo per semplificarti ancora di più il lavoro.

Conforme alla norma CEI EN 61242

CE

HOME



Involucro robusto  
e dimensioni  
compatte

Maniglia a scomparsa per il  
riavvolgimento manuale del cavo



**Prese universali  
con otturatore  
di protezione SICURY**



Progettato e prodotto in  
conformità alla norma  
**CEI EN 61242** relativa  
alla sicurezza elettrica

Cavo in PVC e  
spina 2P+T 16 A (S17)



Disgiuntore termico di  
protezione contro il  
sovraccarico

Con  
riavvolgimento  
automatico



#### OP32720

Con riavvolgimento cavo automatico,  
sistema anti-attorcigliamento del  
cavo, 4 prese SICURY 2P+T 16 A  
universali, spina 2P+T 16 A standard  
italiano tipo S17, **5 m cavo** H05VV-F  
3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 19x20x11 cm



#### OP32700

Con 2 Bprese SICURY 2P+T  
16 A standard italiano tipo  
P17/11, spina 2P+T 16 A  
standard italiano tipo S17,  
**4 m cavo** H05VV-F  
3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 19,7 cm.



#### OP32710

Con 2 prese SICURY 2P+T  
16 A universali, spina 2P+T  
16 A standard italiano tipo  
S17, **5 m cavo** H05VV-F  
3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 19,7 cm.



#### OP32711

Con 4 prese SICURY 2P+T  
16 A universali, spina 2P+T  
16 A standard italiano tipo  
S17, **5 m cavo** H05VV-F  
3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 19,7 cm.



#### OP32712

Con 4 prese SICURY 2P+T  
16 A universali, spina 2P+T  
16 A standard italiano tipo  
S17, **10 m cavo** H05VV-F  
3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 24 cm.

HOBBY



**Prese universali con otturatore di protezione SICURY**

Tasto per il riavvolgimento automatico del cavo

Maniglia ergonomica



Gancio di sospensione sul retro (solo nel modello 15 m)



Sfera ammortizzatore per la protezione nel riavvolgimento automatico del cavo (solo nel modello 15 m)



Finestra per "scomparsa" della spina, per limitare l'ingombro (solo nel modello 10 m)

Progettato e prodotto in conformità alla norma **CEI EN 61242** relativa alla sicurezza elettrica



Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

Cavo in PVC con spina 2P+T 16 A (S17)



Con riavvolgimento automatico



**0P32721**

Con riavvolgimento cavo automatico e sistema anti-attorcigliamento del cavo, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, **10 m cavo** H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 25,9x27,8x11,9 cm



Con riavvolgimento automatico



**0P32722**

Con riavvolgimento cavo automatico e sistema anti-attorcigliamento del cavo, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, **15 m cavo** H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 28,2x33x16,9 cm

BRICOLAGE



**OP32730**

4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, **15 m cavo** H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 20x15x32,5 cm



**OP32731**


4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, **30 m cavo** H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 23x17x36 cm



**OP32732**

4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, **50 m cavo** H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 28x25x40 cm

PROFESSIONAL



Maniglie ergonomiche

Progettato e prodotto in conformità alla norma **CEI EN 61242** relativa alla sicurezza elettrica



**Prese standard tedesco con otturatore di protezione SICURY**



Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

Tasto per il riavvolgimento automatico del cavo

Cavo in neoprene con spina 2P+T 16 A standard tedesco/francese (S31) e guscio di protezione



Guida per avvolgimento 'bilanciato' del cavo.



Sfera ammortizzatore per la protezione nel riavvolgimento automatico del cavo



Utilizzabile anche in orizzontale su suoli dissestati e umidi perchè rialzato da terra di 2 cm.



**OP32740**

Con riavvolgimento cavo automatico e sistema anti-attorcigliamento, 4 prese SICURY 2P+T 16 A standard tedesco e coperchio protettivo, spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese tipo S31 con guscio di protezione, **20 m cavo** H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 37x36,4x23 cm

Con riavvolgimento automatico







**OP32741**

Con riavvolgimento cavo automatico, presa SICURY 2P+T 16 A standard tedesco con guscio di protezione e **20 m cavo** H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> + spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco/ francese tipo S31 con **2 m cavo** H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 37x36,4x23 cm

Con riavvolgimento automatico

## Estratto listino 02 - 1 luglio 2013

	Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
<b>Home</b>				
	0P32700	4	18,10	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 2 Bprese SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 4 metri
	0P32710	4	20,91	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 5 metri
	0P32711	4	23,42	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 5 metri
	0P32712	4	26,17	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 10 metri
	0P32720	3	33,06	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 5 metri
<b>Hobby</b>				
	0P32721	1	39,94	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 10 metri
	0P32722	1	53,72	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 15 metri
<b>Bricolage</b>				
	0P32730	2	28,95	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 15 metri
	0P32731	1	49,12	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 30 metri
	0P32732	1	80,00	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 50 metri
<b>Professional</b>				
	0P32740	1	123,83	Avvolgicavo da giardino 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo • 4 prese SICURY 2P+T 16 A standard tedesco con coperchio di protezione • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco/francese tipo S31 con protezione • cavo H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 20 metri
	0P32741	1	137,60	Avvolgicavo da giardino 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo • presa SICURY 2P+T 16 A standard tedesco con coperchio di protezione • con cavo H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> 20 metri • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco/francese tipo S31 • con cavo H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 2 metri

B.D13028 IT 1307  
8 007352 496514



**VIMAR**

Viale Vicenza, 14  
36063 Marostica VI - Italy  
Tel. +39 0424 488 600  
Fax +39 0424 488 188  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com) 