



Componenti comuni: Cronotermostato touch 3M 120-230V nero

02955

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Dispositivi

Cronotermostato touch 3M 120-230V nero

Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmabile localmente tramite app dedicata By-clima, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero - 3 moduli



Stato prodotto

9 - Eliminato


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Comfort (5710 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (4910 kb)
- Manuale installatore (10451 kb)
- Manuel installateur (10455 kb)
- Manual del instalador (10450 kb)
- Installer manual (10444 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (10674 kb)
- Installationsanleitung (10453 kb)
- Manuale utente (6761 kb)
- Manuel de l'utilisateur (6763 kb)
- Manual de usuario (6759 kb)
- User Manual (6756 kb)
- Εγχειρίδιο χρήστη (6947 kb)
- Bedienungsanleitung (6761 kb)


Video

- Videoguida-gestione energia
- Videoguida-gestione clima
- Videoguida-funzioni integrative
- Videoguida App By-clima
- Spot Clima Energy


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).