Componenti comuni: Termostato touch 2M 120-230V nero

02950

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato touch 2M 120-230V nero

Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero - 2 moduli

- Ingresso configurabile multifunzione: riduzione notturna, attivazione remota impianto, commutazione estate/inverno
- Display LCD RGB custom retroilluminato a matrice invertita con colori personalizzabili
- Aggiunta modalità easy: il termostato si avvia subito nella modalità semplificata: visualizzazione temperatura e tasti + e - per alzare/abbassare il set point senza bisogno di confermare
- Funzione ecometer: per una maggiore consapevolezza energetica. Un termostato connesso permette un risparmio energetico
- Design hi-tech reflex con effetto vetro disponibile in tre colori

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

5 NR

Prodotti alternativi

02970 - Termostato rotella 2M 100-240V grigio

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Comfort (5710 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (8367 kb)
- Manuale installatore (7297 kb)
- Manuel installateur (7256 kb)
- Manual del instalador (7255 kb)
- Installer manual (7250 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (7441 kb)
- Installationsanleitung (7258 kb)
- Manuale utente (4415 kb)
- Manuel de l'utilisateur (4414 kb)
- Manual de usuario (4414 kb)
- User Manual (4410 kb)
- Εγχειρίδιο χρήστη (4550 kb)
- Bedienungsanleitung (4415 kb)

Video

- Videoguida all'utilizzo
- Spot Clima Energy

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe**: Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Valore differenziale**: 0,00 - 0,10 k
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tensione max. dei contatti**: 230 V
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Colore**: Nero
- **Altezza**: 49,00 mm
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Profondità**: 48,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 505384

Codice	8007352505384
Qtà	1 NR
Dim.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso	133,5 [g]

8 007352 505391

Codice	8007352505391
Qtà	5 NR
Dim.	30,5x21,2x11,4 [cm]
Peso	833 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.