



## Prolunghe: Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian

### OP32322.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

### Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian

Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 2x0,75 mm<sup>2</sup> H05VVH8-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



[OP32322 - Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m nero](#)

### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1026 kb\)](#)

### Video

- [Spot Installazione Volante](#)

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 2
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 0,75
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** No
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352493155  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14,5x25x3 [cm]  
**Peso** 238,1 [g]

**Codice** 8007352549722  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 29x24,5x14 [cm]  
**Peso** 1.369 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).