



Prolunghe: Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco

OP32332.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1025 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 2
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 0,75
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** No
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352492714

Codice 8007352492714
Qtà 1 NR
Dim. 14x25x3 [cm]
Peso 237,84 [g]



8 007352549746

Codice 8007352549746
Qtà 5 NR
Dim. 29x24,5x14 [cm]
Peso 1.428,8 [g]



8 007352501362

Codice 8007352501362
Qtà 20 NR
Dim. 38,5x27x24,8 [cm]
Peso 5.905,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).