



Prolunghe: Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian

OP32352.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian

Cordone prolungatore estensibile 5 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VVH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



[OP32352 - Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m nero](#)

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(999 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 0,75
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** Sì
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352492776
Qtà 1 NR
Dim. 15x25x5 [cm]
Peso 395 [g]



Codice 8007352549807
Qtà 5 NR
Dim. 29x24,5x14 [cm]
Peso 2.202 [g]



Codice 8007352501423
Qtà 20 NR
Dim. 52x33,5x20 [cm]
Peso 11.680 [g]



Codice 8007352588127
Qtà 1.440 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Peso 641.176 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).