



## Prolunghe: Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco

---

### OP32382.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

#### **Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco**

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

#### **Q.tà minima ordine**

5 NR

Potrebbe interessarti anche



[OP32382 - Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale nero](#)

#### **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- [Scheda tecnica \(1066 kb\)](#)

#### **Video**

- [Spot Installazione Volante](#)

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Sezione nominale del conduttore:** 1
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 1
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** Sì
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352492479  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14x25x6 [cm]  
**Peso** 539,2 [g]

**Codice** 8007352549906  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 29x24,5x14 [cm]  
**Peso** 2.696 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).