



## Prolunghe: Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco

### OP32383.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

### Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco

Cavo prolunga lineare 10 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1,5) H05VV-F, spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



[OP32383 - Prolunga 10m  
3G1,5 SPA17 universale nero](#)

### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1150 kb\)](#)

### Video

- [Spot Installazione Volante](#)

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 1,50
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** Sì
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352492530  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 16x28x6,5 [cm]  
**Peso** 1.152 [g]

**Codice** 8007352492653  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 30,5x26x22 [cm]  
**Peso** 6.024 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).