



Avvolgicavo: Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m

OP32702

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m

Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) 5 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~

- Maniglia per una facile impugnatura durante il trasporto che permette anche di appendere la bobina
- Involucro robusto e dimensioni compatte
- Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico
- Cavo con guaina in PVC
- Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica
- Distacco automatico in caso di sovraccarico: per ripristinare il normale funzionamento rimuovere il sovraccarico, attendere il raffreddamento e premere su RESET



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

4 NR

Potrebbe interessarti anche



OP32714 - Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m OP32713 - Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Scheda tecnica (585 kb)


Video

- Spot Installazione Volante
- Spot avvolgicavo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Utensili elettrici
- **Classe:** Avvolgicavo
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Attrezzatura del cavo:** H05VV-F
- **Sezione del filo:** 1
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 4
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con telaio portante:** Sì
- **Avvolgimento automatico del cavo:** No
- **Con protezione da sovraccarico termico:** Sì
- **Con arresto:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Colore:** Multicolore

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352583429	Codice	8007352615779
Qtà	1 NR	Qtà	6 NR
Dim.	23x9,84x27,3 [cm]	Dim.	60,5x23x29,5 [cm]
Peso	1.013,4 [g]	Peso	6.730 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).