PLANA: Torcia emergenza aus.comandabile LED 2M

14397

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Torcia emergenza aus.comandabile LED 2M

Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro - 2 moduli

- Possibilità di utilizzo anche come luce di cortesia, pilotata sia da crepuscolare (sensore IR) che da un interruttore
- Torcia estraibile di emergenza ausiliaria grazie all'estrazione push e lampada segnapasso comandabile anche da interruttore
- Estetica a filo senza adattatore o cornice
- Illuminazione su tutta la superficie della torcia, senza abbagliare, con il massimo comfort grazie alla tonalità calda della luce
- Autonomia della batteria ai massimi livelli: 2.5h a luminosità costante, tecnologia agli Li Ion garantisce lunga vita del prodotto

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (640 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1663 kb)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Apparecchi di Illuminazione
- **Classe**: Apparecchi di illuminazione di emergenza
- **Tipo di montaggio**: Montaggio esterno/incassato
- **Funzione**: Illuminazione uscita di sicurezza
- **Adatto per tipo di marcatura**: Altro
- **Con pittogramma**: No
- **Dispositivo di monitoraggio**: Senza
- **Commutazione a distanza**: Sì
- **Con telecomando**: No
- **Alimentazione**: Remoto (batteria singola)
- **Tipo di batteria**: Ioni di litio
- **Tipo lampada**: LED non sostituibile
- **Con lampada inclusa**: Sì
- **Adatto a numero di sorgenti lumonosi**: 1
- **Portalampada**: Altro
- **Numero di teste lampada**: 2
- **Colore del corpo**: Neutro
- **Materiale della copertura**: Senza copertura
- **Tipo di tensione di alimentazione**: AC
- **Tensione nominale**: 100,00 - 240,00 V
- **Tipo cablaggio**: Non necessario
- **Alimentatore intercambiabile**: No
- **Diffusore luce**: Altro
- **Grado di protezione (IP)**: IP40
- **Tipo di protezione (NEMA)**: Altro
- **Classe di isolamento**: II
- **Potenza totale**: 1,00 W
- **Durata funzionamento nominale**: 250,00 - 251,00 h
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Altezza/profondità**: 46,90 mm
- **Lunghezza**: 49,00 mm
- **Larghezza di montaggio**: 44,80 mm
- **Altezza/Profondità di inserimento**: 36,40 mm
- **Lunghezza di montaggio**: 49,00 mm
- **Diametro foro montaggio ad incasso**: 0 mm
- **Tipo di cablaggio**: Terminale
- **Numero di poli**: 0
- **Sezione del conduttore**: 250
- **Tipo di collegamento**: Raccordo a vite

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352721357	**Codice**	8007352721364	**Codice**	8007352721371
Qtà	1 NR	**Qtà**	10 NR	**Qtà**	120 NR
Dim.	6x5,4x5,2 [cm]	**Dim.**	28,1x13,1x6 [cm]	**Dim.**	38,5x29x30 [cm]
Peso	68 [g]	**Peso**	753,8 [g]	**Peso**	9.480 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.