



## EIKON: Placca Classic 4M antracite matt

**20654.15**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

### Placca Classic 4M antracite matt

Placca Classic 4 moduli, metallo verniciato Bright e cornice grigia, antracite matt

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

5 NR


### Video

- [Spot Eikon](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 4
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 4
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Metallo
- **Qualità del materiale:** Altro
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Antracite
- **Codice RAL (simile):** 7022
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 142,30 mm
- **Altezza:** 84,80 mm
- **Profondità:** 8,90 mm
- **Larghezza di montaggio:** 142,30 mm
- **Altezza della parte incassata:** 84,80 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

## Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

## Imballi



**Codice** 8007352261327  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 15x9,3x1,6 [cm]  
**Peso** 125,25 [g]



**Codice** 8007352261334  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 15,8x9,7x10 [cm]  
**Peso** 684,2 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).