



Multiprese: Presa univers+2P17/11+SPB11+cbe+2USB b.

FP00518.C.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 500

Preso univers+2P17/11+SPB11+cbe+2USB b.

Preso mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40, 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore automatico di protezione 10 A, 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco

- La presa HIGH POWER permette la ricarica a piena velocità anche dei dispositivi più potenti. Le prese USB VIMAR erogano fino a 2,1 A che significa fino a 10 W disponibili, ecco perché HIGH POWER. Il dispositivo permette di ricaricare due apparecchi contemporaneamente, va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB
- Facilità di installazione: diverse possibilità di fissaggio con chiodo, vite o fascette
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Distacco automatico in caso di sovraccarico: per ripristinare il normale funzionamento rimuovere il sovraccarico, attendere il raffreddamento e premere su RESET



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1270 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16:** 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 1
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 2
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 2
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 3
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 2
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 10 A
- **Sezione del filo:** 1
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Angolo inserto centrale ruotato:** Altro
- **Codice NEMA:** Senza

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352560031
Qtà 1 NR
Dim. 13x31x2,5 [cm]
Peso 329,2 [g]

Codice 8007352560048
Qtà 5 NR
Dim. 35x22,5x15,5 [cm]
Peso 1.914 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).