



Multiprese: Presa 3 univ.+6P17/11+SPB17+int.5mbianco

FP00531.X.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 500

Presa 3 univ.+6P17/11+SPB17+int.5mbianco

Preso mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore luminoso, cavo da 5 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1266 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16:** 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 3
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 6
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 6
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 9
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 0
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1,50
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 5,00 m
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Angolo inserto centrale ruotato:** Altro
- **Codice NEMA:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 800735253332
Qtà 1 NR
Dim. 35x18x5 [cm]
Peso 791,3 [g]



Codice 8007352533349
Qtà 5 NR
Dim. 39,5x30x17 [cm]
Peso 4.366 [g]



Codice 8007352588424
Qtà 200 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Peso 181.640 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).