



KIT: KIT EKKO 300A lineare 230V 3m 200kg

K3BL230

Sicurezza / ELVOX Automazioni / KIT / Battenti

KIT EKKO 300A lineare 230V 3m 200kg

Kit per cancelli battenti con anta fino a 3 m e 200 kg contenente 1 attuatore EKKO 300A destro e 1 attuatore EKKO 300A sinistro, lineari elettromeccanici irreversibili 230 V, centrale di comando per automazioni 230 V con ricevitore radio incorporato, lampeggiante 230 V, 2 radiocomandi a 4 canali rolling code 433 MHz, coppia fotocellule, cartello segnaletico



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

Manuale installatore (3874 kb)

Dati tecnici

- **Gruppo**: Azionamenti per cancelli/negozi/pompe/ventilatori
- Classe: Elemento azionatore di cancelli a battente
- Tipologia: A 2 battenti
- _ Larghezza max. del battente: 3.000 mm
- Peso max. del battente: 200 kg
- Principio di azionamento: Elettromeccanico
- Tipo di corrente: AC
- Tensione del motore: 230 V
- **Disattivazione finale**: Battuta cancello

- Marcia soft: Sì
- Afflusso automatico: Sì
- Frequenza del radioricevitore: 433 MHz
- Con trasmettitore manuale: Sì
 Con comando del motore: Sì
 Con ferramenta per pilastro: Sì
 Con ferramenta per cancello: Sì
- Con tasto a chiave: No
- Con radioricevitore: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE UE (download)
- 00. Marcatura CE UE

- 43. Marchio UKCA Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8013406291417

Qtà 1 NF

Dim. 73,5x29,5x23,5 [cm]

Peso 16.500 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.