



Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A universale assiale nero

RI.00225N

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Preso 2P+T 16A universale assiale nero

Preso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

25 NR

Video

- [Spot Installazione Volante](#)




Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** Altro
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Diritto
- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** Nero
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 0 1 1 6 2 1 0 2 9 1 7 4

Codice 8011621029174
Qtà 1 NR
Dim. 4,8x6,6x4,4 [cm]
Peso 54,13 [g]



8 0 1 1 6 2 1 0 2 9 1 8 1

Codice 8011621029181
Qtà 25 NR
Dim. 28,4x18,4x9,5 [cm]
Peso 1.580,06 [g]



8 0 0 7 3 5 2 6 2 6 5 0 8

Codice 8007352626508
Qtà 300 NR
Dim. 59x38,5x30 [cm]
Peso 16.971 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).